

## Linka miedziana Cu



Linka miedziana do zastosowań odgromowych i budowy uziemień. Linki wykonane są z drutów o względnie grubej średnicy (>1,7 mm dla 50 mm<sup>2</sup>). Linki o odpowiedniej średnicy mogą być stosowane jako przewody uziemiające, połączenia wyrównawcze, zwody poziome, przewody odprowadzające i uziomy poziome. Na zamówienie dostępna jest także linka cynowana CuSn.

Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi  $\pm 5\%$ .

Linka może być zamówiona w postaci zwojów lub na bębnach.

Nazwa produktu	Przekrój	Liczba drutów w linie	Przelicznik kg / m	Art. nr
Linka miedziana Cu	16 mm <sup>2</sup>	7	0,138	R 115 016
	25 mm <sup>2</sup>	7	0,220	R 115 025
	35 mm <sup>2</sup>	7	0,302	R 115 035
	50 mm <sup>2</sup>	19	0,408	R 115 050
	70 mm <sup>2</sup>	19	0,593	R 115 070
	90 mm <sup>2</sup>	19	0,809	R 115 090
	120 mm <sup>2</sup>	37	1,030	R 115 120
	150 mm <sup>2</sup>	37	1,308	R 115 150
	185 mm <sup>2</sup>	37	1,600	R 115 185
	240 mm <sup>2</sup>	37	2,164	R 115 240

### ZDJĘCIA/RYSUNKI POGLĄDOWE

