


Krata uziemiająca StZn 1000x1000 30x4



Uziom wyrównawczy w postaci kratownicy stalowej o wymiarze oka siatki około 0,25 m x 0,25 m. Wykonany w postaci kraty o wymiarach 1 m na 1 m. Do umieszczania płytko pod powierzchnią gruntu na głębokości 20 – 30 cm. Stosowany jako środek ochrony przed porażeniem do wyrównania potencjałów na stanowiskach stacji energetycznych w miejscach, na których przeprowadzane są czynności łączów ruchowych.

Krata uziemiająca ze stali ocynkowanej wykonana jako spawana obustronnie z płaskownika 30x4. Po procesie formowania krata jest cynkowana ogniowo z powłoką 500 g/m² zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62561-2. Standardowo kraty wykonywane są z płaskownika o przekroju 30x4 mm.

Materiał	Przekrój bednarki	Rodzaj połączenia	Rozmiar kraty
StZn - stal ocynkowana ogniowo gramatura cynku 500 g/m ²	30 x 4 mm	spawanie obustronne	1000x1000 mm

Inne przekroje i rozmiary dostępne na zapytanie

Oznaczenie produktu:

Krata uziemiająca xxx yyy zzz

xxx - materiał: StZn - stal ocynkowana ogniowo

yyy - rozmiar kraty: 1000x1000 mm

zzz - przekrój bednarki 30x4 mm

Przykład: **Krata uziemiająca StZn 1000x1000 30x4**

ZDJĘCIA/RYSUNKI POGLĄDOWE



Połączenie spawane
obustronne

